



Характеристики серии	
Тип котла	низкотемпературный
Макс. рабочая температура	100 °С
Макс. рабочее давление	6 бар
Защитный термостат котла	110 °С
Мин. темп. в подающей трубе	30 °С
Мин. темп. в обратной трубе	нет ограничений
Питание	230 В / 50 Гц
Регулировка по отоплению	30–90 °С
Объем поставки	6 или 7 упаковок

Присоединительные размеры	
Подающая линия отопления, фланец + контрфланец для сварки	2" 1/2 ¹
Обратная линия отопления, фланец + контрфланец для сварки	2" 1/2 ¹

¹ контрфланец приобретается отдельно, в качестве доп. оборудования.

Котлы серии GT 330 предназначены для отопления и приготовления ГВС. Теплообменник из эвтектического чугуна с трехходовым принципом удаления газа подходит для использования как с традиционными горелками, так и с горелками нового типа с низкими выбросами NOx. Котел может быть оборудован на выбор различными панелями управления: стандартной, ВЗ, КЗ или Diematic-m 3.

- Напольный чугунный котел средней мощности, с топкой под давлением, устанавливаемый на шасси и регулируемые ножки.
- Теплообменник из эвтектического чугуна De Dietrich:
 - работа при низких модулируемых температурах, от 30 °С в подающей линии;
 - полное охлаждение между двумя периодами нагрева.
- Трехходовой принцип удаления дымовых газов с повышенным КПД сгорания до 93%.
- Дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.
- Простой в установке:
 - возможна поставка отдельными секциями;
 - подходит для любых котельных, даже с затрудненным доступом.
- Котел может быть оборудован на выбор одной из четырех панелей управления: стандартной, ВЗ, Diematic 3 и КЗ (КЗ применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3).

Технические характеристики								Ед. изм.
	GT	334	335	336	337	338	339	
Полезная мощность P _н		105	140	180	230	280	330	кВт
Диапазон номинальной тепловой мощности		70–105	105–140	140–180	180–230	230–280	280–330	кВт
Количество секций		4	5	6	7	8	9	шт.
Водоместимость		96	116	136	156	176	196	л
Давление в топке		0,3	0,6	1,1	1,6	2,2	2,5	мбар
Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=15 °С		6,2	10,9	20,4	30	44,5	63,8	мбар
Номинальный расход воды при P _н и ΔT=15 °С		6	8	10,3	13,2	16,1	18,9	м ³ /ч
Камера сгорания Ø 377 мм	глубина	613	718	854	993	1117	1245	мм
	объем	0,096	0,122	0,148	0,174	0,2	0,226	м ³
Штатный дымоход			180			200		мм
Габариты: высота × ширина × глубина, нетто		1192 × 800 × 991	1192 × 800 × 1151	1192 × 800 × 1311	1192 × 800 × 1471	1192 × 800 × 1631	1192 × 800 × 1791	мм
Вес нетто, без воды		612	736	846	981	1103	1230	кг
Котлы с теплообменником отдельными секциями								
Артикул котла с панелью управления S3 (Стандартная)		100004537	100004538	100004539	100004540	100004541	100004542	
Цена котла с панелью управления S3 с НДС		5173	6175	7179	8735	10 739	12 966	€
Артикул котла с панелью управления ВЗ (Базовая)		100004543	100004544	100004545	100004546	100004547	100004548	
Цена котла с панелью управления ВЗ с НДС		5565	6567	7571	9127	11 131	13 358	€
Артикул котла с панелью управления КЗ (Каскадная)		100004549	100004550	100004551	100004552	100004553	100004554	
Цена котла с панелью управления КЗ с НДС		5708	6710	7714	9270	11 274	13 501	€
Артикул котла с панелью управления Diematic-m 3		100004555	100004556	100004557	100004558	100004559	100004560	
Цена котла с панелью управления Diematic-m 3 с НДС		7283	8285	9289	10 845	12 849	15 076	€
Котлы с теплообменником в собранном виде								
Артикул котла с панелью управления S3 (Стандартная)		100004561	100004562	100004563	100004564	100004565	100004566	
Цена котла с панелью управления S3 с НДС		5803	6868	7933	9553	11 616	13 916	€
Артикул котла с панелью управления ВЗ (Базовая)		100004567	100004568	100004569	100004570	100004571	100004572	
Цена котла с панелью управления ВЗ с НДС		6195	7260	8325	9945	12 008	14 308	€
Артикул котла с панелью управления КЗ (Каскадная)		100004573	100004574	100004576	100004577	100004578	100004579	
Цена котла с панелью управления КЗ с НДС		6338	7403	8468	10 088	12 151	14 451	€
Артикул котла с панелью управления Diematic-m 3		100004580	100004581	100004582	100004583	100004584	100004585	
Цена котла с панелью управления Diematic-m 3 с НДС		7913	8978	10 043	11 663	13 726	16 026	€

Диалоговый модуль CD12/CD14 для панели Diematic-m 3			
Проводной	100018924	Беспроводной	100018923
	150 €		325 €
Радиопередатчик		100013307	
		171 €	

Датчик комнатный с ДУ для панели Diematic-m 3	
85757747	
123 €	

Датчик температуры смесительного контура	
88017017	
75 €	

Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	
100004781	
232 €	

Модуль VM iSystem	
100018254	
962 €	

Датчик ГВС	
100000030	
59 €	

Соединительный провод Bus RX			
1 метр	88017836	12 метров	88017851
	123 €		125 €

Плата + датчик для 1 смесительного контура	
85757743	
215 €	

Термостат комнатный для панели ВЗ	
88017859	
58 €	